

ПУВПГ



Провод установочный плоский гибкий. Кабель соответствует нормам пожаробезопасности ГОСТ Р МЭК 60332-1 и не распространяет пламя в случае пожара при одиночной прокладке. Расшифровка провода ПУВПГ: П - Провод У - Установочный В - С изоляцией из поливинилхлоридного пластиката П - Плоский Г - Гибкий

Применение:

Предназначен для монтажа при стационарной прокладке электрических устройств, прокладки в шахтах лифтов на номинальное напряжение до 450 В частотой 50 Гц.

Конструкция и описание

Конструкция

- Токопроводящая жила: Медная (медная луженая), многопроволочная гибкая
- Изоляция: поливинилхлоридный пластикат
- Оболочка: поливинилхлоридный пластикат

Характеристики

- Количество медных жил: 2, 4, 6, 12, 16, 18, 20, 24
- Номинальное сечение жил: 0,35; 0,5; 0,75; 1 мм²
- Температура эксплуатации: от - 10 до + 70 °С
- Количество циклов «спуск-подъем», не менее 1000000
- Климатическое исполнение УХЛ, категории размещения 3 и 4 по ГОСТ 15150-69

Кабель соответствует нормам пожаробезопасности ГОСТ Р МЭК 60332-1 и не распространяет пламя в случае пожара при одиночной прокладке.
Срок службы, не менее 15 лет