ПУВП



Провод установочный плоский. Кабель соответствует нормам пожаробезопасности ГОСТ Р МЭК 60332-1 и не распространяет пламя в случае пожара при одиночной прокладке. Расшифровка провода ПУВП: П - Провод У - Установочный В - С изоляцией из поливинилхлоридного пластиката П - Плоский

Применение:

Предназначен для монтажа при стационарной прокладке электрических устройств, прокладки в шахтах лифтов на номинальное напряжение до 450 В частотой 50 Гц.

Конструкция и описание

Конструкция

- Токопроводящая жила: Медная (медная луженая), однопроволочная
- Изоляция:поливинилхлоридный пластикат
- Оболочка:поливинилхлоридный пластикат

Характеристики

- Количество медных жил - 2, 4, 6,12,16, 18, 20, 24
- Номинальное сечение жил - 0,35; 0,5; 0,75; 1 мм²
- Температура эксплуатации - от - 10 до + 70 °С
- Количество циклов «спуск-подъем» - не менее 1000000
- Климатическое исполнение -УХЛ, категории размещения 3 и 4 по ГОСТ 15150-69
- Кабель соответствует нормам пожаробезопасности ГОСТ Р МЭК 60332-1 и не распространяет пламя в случае пожара при одиночной прокладке

  Срок службы, не менее 15 лет