


## **ВБ6Шв**



Силовой бронированный лентами кабель, с медной жилой, изоляцией и защитным шлангом из ПВХ.

Предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66; 1 кВ частоты 50 Гц.

### **Применение:**

Для эксплуатации в электрических сетях переменного напряжения с заземлённой или изолированной нейтралью, в которых продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 8 ч, а общая продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 125 ч за год. Для прокладки без ограничения разности уровней по трассе прокладки, в том числе и на вертикальных участках. Для прокладки одиночных кабельных линий в кабельных сооружениях и помещениях. При групповой прокладке обязательно применение средств огнезащиты. Кабели изготавливаются для общепромышленного применения при поставках на внутренний рынок и на экспорт.

Произведено по тех.условиям:

ТУ 16.К03-52-2011, ГОСТ 31996-2012

### **Конструкция и описание**

#### **Конструкция**

1. Токопроводящая жила – медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса гибкости по ГОСТ 22483
2. Изоляция – из поливинилхлоридного пластиката
3. Внутренняя оболочка – из поливинилхлоридного пластиката
4. Броня – из стальных лент
5. Защитный шланг – из поливинилхлоридного пластиката.

### **Основные характеристики**

- Номинальное напряжение: 0,66 кВ, 1 кВ
- Номинальная частота: 50 Гц
- Вид климатического исполнения кабелей УХЛ категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150
- Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: О1.8.2.5.4

- Радиус изгиба при монтаже

Одножильный кабель

$\geq 10 \varnothing$  кабеля

Многожильный кабель

$\geq 7,5 \varnothing$  кабеля

## Температурный режим:

- Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации кабеля: 70 °C
- Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки: 90 °C
- Максимально допустимая температура жилы при КЗ:
  - для кабелей с сечением жилы до 300 мм<sup>2</sup> вкл. - 160 °C
  - для кабелей с сечением жилы более 300 мм<sup>2</sup> - 140 °C
- Температура эксплуатации
  - минимальная: минус 50 °C
  - максимальная: 50 °C
- Минимальная температура прокладки кабелей: минус 15 °C
- Срок службы кабелей  $\geq 30$  лет
- Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет