


ЦААШв



Силовой кабель, с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией (нестекающий состав), алюминиевой оболочкой, защитным шлангом из ПВХ.

Применение:

Кабель марки ЦААШв изготавливается согласно ГОСТ 18410-73 и предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение до 10

кВ включительно, частотой 50 Гц. Кабель предназначен для прокладки в сухих грунтах (песок, песчано-глинистая и нормальная почва с влажностью менее 14 %), в том числе в траншеях, без воздействия растягивающих усилий в процессе эксплуатации – при соблюдении мер, исключающих механические повреждения кабеля, и для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту.

Произведено по тех.условиям:

ГОСТ 18410-73

Конструкция и описание

Конструкция:

1. Алюминиевая токопроводящая жила секторной формы 1 и 2 класса гибкости по ГОСТ 22483;
2. Фазная бумажная изоляция, пропитанная нестекающим изоляционным пропиточным составом;
3. Заполнение из бумажных жгутов пропитанное нестекающим изоляционным пропиточным составом;
4. Поясная бумажная изоляция, пропитанная нестекающим изоляционным пропиточным составом;
5. Экран из электропроводящей пропитанный нестекающим изоляционным пропиточным составом;
6. Алюминиевая оболочка;
7. Наружный покров из битума, пленки ПЭТ-Э, выпрессованный поливинилхлоридный защитный шланг.

Основные характеристики:

- Класс пожарной опасности по ГОСТ31565: O2.8.2.5.4;

- Климатическое исполнение УХЛ, Т категории размещения 1, 5 по ГОСТ 15150, включая прокладку в почву;
- Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °С, должно быть не менее 100 Мом для кабелей на напряжение 1 кВ и 200 Мом – для кабелей на напряжение 6 кВ и 10 кВ;
- Минимальный радиус изгиба $25 \cdot D$ (D-диаметр кабеля);
- Кабели с нестекающим пропиточным составом допускают прокладку без ограничения разности уровней.

Температурные режимы:

- Температура эксплуатации кабеля от -50 °С до +50 °С;
 - Длительно допустимая температура нагрева жил кабеля для 10 кВ – 70 °С, для 6 кВ и 1 кВ – 80 °С;
 - Предельно допустимая температура жил кабеле при коротком замыкании для 10 кВ и 6 кВ – 200 °С, для 1 кВ – 250 °С;
 - Допустимый нагрев кабеля в режиме перегрузки для 10 кВ не более 90 °С, для 6 кВ и 1 кВ не более 105 °С;
 - Кабели могут быть проложены без предварительного подогрева при температуре не ниже 0 °С;
-
- *Срок службы кабеля не менее 30 лет, гарантийный срок эксплуатации 5 лет.*